

## Tlačítkový kohout dvojcestný DVGW.



Tlačítkové kohouty (ventily) DVGW, jsou určeny jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům na měření plyných látek. Základní funkcí tlačítkového kohoutu (ventilu) je ověření funkce tlakoměru a kontrola tzv. 0 na tlakoměru. To znamená, že tlakoměr je možno odstranit nebo vyměnit při provozu tlakového systému bez jeho vypnutí. Max. pracovní teplota je 70°C. Tlačítkové kohouty lze použít pro uzavírání vzduchu, plyných látek nebo plyných paliv.

### POPIS:

- materiál pouzdra: poniklovaná mosaz
- materiál tlačítka: poniklovaná mosaz
- materiál uzávěru: poniklovaná mosaz
- kompresní pružina: nerez DIN 17224
- těsnění: NBR O-kroužek
- přípoj: ocelový B16 DIN 7993 Zn

### OBLAST POUŽITÍ:

- vzduchotechnika
- energetika
- petrochemický průmysl

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

- přípojovací závity: vnitřní G1/2, vnější G1/2
- jmenovitý přetlak /bar: PN4
- tlaková zkouška: 0,5 - 10bar